



Leistungserklärung

Nr.: 13055-2 - SG 800 | 2021-1 DE



gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, Berichtigung (EU) Nr. 568/2014

| | |
|--|---|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: | GLAPOR SG 800 |
| 2. Verwendungszweck(e): | Leichte Gesteinskörnung für Oberflächenbehandlungen sowie für ungebundene und gebundene Verwendung |
| 3. Hersteller: | GLAPOR Werk Mitterteich GmbH Hüblteichstraße 17 95666 Mitterteich Germany |
| 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: | System 2+ |
| 6a. Harmonisierte Norm: | EN 13055-2: 2004 |
| 6b. notifizierte Stelle(n): | Notified Body: 2573 |

7. Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | | | Leistung | Harmonisierte Technische Spezifikation |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| Schüttdichte | kg/m ³ | EN 1097-3 | 140 - 170 | EN 13055-2: 2004 |
| Korngröße | mm | EN 933-1 | 32 - 63 | |
| | Kategorie | EN 13055-2 | G_{90/15} | |
| Kornform | | EN 933-3 | SI₁₅ | |
| Wasseraufnahme Wassersaughöhe | M.-% | EN 1097-6 | < 10 | |
| | mm | EN 1097-10 | < 100 | |
| Kornfestigkeit | N/mm ² | EN 13055-1, Anh. A | ≥ 2 | |
| Anteil gebrochener Körner | M.-% | EN 933-5 | C_{90/3} | |
| Raumbeständigkeit | M.-% | EN 13055-1, Anh. B | NPD | |
| FTW-Beständigkeit | M.-% | EN 13055-2, Anh. B | < 1 (F₁) | |
| Zusammensetzung / Gehalt | | EN 13055-2, Pkt. 4.23 | NPD | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Walter Frank (Geschäftsführer)

Mitterteich, 01.04.2021